



Technische Spezifikationen

Technical specifications



| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Kollektion Collection | | 8,0/0,55 |
| Typ Type | Herringbone | |
| Format Size (mm) | 720 x 120 | |
| Stärke Thickness (mm) | 8,0 | |
| Nutzschicht Wear layer (mm) | 0,55 | |
| Vergütung Coating | ECB | |
| Struktur Surface | Natural timber | |
| Gefaste Kanten Bevelled edge | Ja Yes | |
| Verbindung Connection | Droplock400 | |
| Trittschalldämmung Impact sound insulation | Ja Yes | |
| 1 Karton box  | Stück pieces | 24 |
| | m ² | 2,074 |
| | kg | 16.84 |
| 1 Palette pallet  | kartons boxes | 36 |
| | m ² | 74,664 |
| | kg netto net | 606.24 |
| Rutschhemmstufe Slip resistance | DIN 51130 | R10 |
| Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class | CEN/TS 15676 | DS |
| Brinellhärte Residual indentation | EN 1534:2010 | - |
| Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity | EN 12667:2001 | 0,074 W/m ² K |
| Brandverhalten Flammability | BS EN 13501 | B _{f1} -s1 |
| Formaldehyd Formaldehyde | E1 | |
| Fussbodenheizung Underfloor heating | Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems* | |
| Nutzungsklasse Utilization class | 33 | |
| Herstellergarantie Warranty of the producer | Wohnen Residential Gewerblich Commercial | 25 Jahre years 5 Jahre years |

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

