



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		8,0/0,55
Typ Type		Square
Format Size (mm)		600 x 600
Stärke Thickness (mm)		8,0
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,55
Vergütung Coating		ECB
Struktur Surface		Satain
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		Droplock400
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	6
	m ²	2.16
	kg	18.96
1 Palette pallet 	kartons boxes	34
	m ²	73,44
	kg netto net	644.64
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,074 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{f1} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating		Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

