



Kollektion Collection		4,2/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1210 x 190 / 1220 x 180	
Stärke Thickness (mm)	4,2	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	CB / *UV	
Struktur Surface	Natur Nature	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,299
	kg	19,9
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m ²	73,568
	kg netto net	650
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9 / R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	0,111 W/m ² K
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,111 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

