



# Technische Spezifikationen

## Technical specifications



<b>Kollektion Collection</b>		<b>5,0/0,3</b>
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1210 x 190	
Stärke Thickness (mm)	5,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m <sup>2</sup>	1,839
	kg	10,88
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m <sup>2</sup>	58,848
	kg netto net	348,16
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,153 W/m <sup>2</sup> K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)  
See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)  
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)

