

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**Bodenbelag in Räumen  
RIGID SPC 4,2-0,3**Verwendungszweck  
**Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden**Hersteller **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem(e) zur Bewertung und **System 3**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm: **EN 14041:2004/AC:2006**Notifizierte Stelle(n): **NB 1023** **INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP		< 5 ppm
Emission an Formaldehyd HCHO	NB 1023	E1
Wasserdichtigkeit		NPD
Gleitverhalten		DS
Elektrisches Verhalten		≤ 2,0 kV
Wärmeleitfähigkeit		NPD
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 06.12.2021

  
Thomas Nunold  
Leiter Marketing Holz und Bauelemente  
Daniel Fleer  
Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на **Вътрешни подови покрития  
SPC 4,2-0,3**Предвидена употреба/употреби: **Подови настилки за употреба в сгради**Производител **ВАНАГ АГ**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и  
проверка на **Система 3**  
постоянството на експлоатационните  
показатели:Хармонизиран стандарт: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Нотифициран орган/орган **NB 1023** **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Декларирани експлоатационни показатели:

Декларирани експлоатационни показатели:		Експлоатационни показатели
Поведение при пожар	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Съдържание на пентахлорфенол РСР		< 5 ppm
Емисия на формалдехид НСНО	NB 1023	E1
Водонепропускливост		NPD
Плъзгане		DS
Електрическо поведение		≤ 2,0 kV
Топлопроводимост		NPD
Издръжливост по отношение на поведението при пожар		NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.  
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 06.12.2021

**Thomas Nunold**Ръководител Маркетинг изделия от  
дърво и Строителни елементи**Daniel Fleer**Ръководител Управление на  
качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

**podlahová krytina v exteriéru  
SPC 4,2-0,3**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Podlahové krytiny k použití uvnitř budovy**

Výrobce:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**Oznámený subjekt/oznámce **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	NB 1023
obsah pentachlorfenolu PCP	B <sub>fl</sub> -s1
emise formaldehydu HCHO	< 5 ppm
Vodotěsnost	NB 1023
Kluzné vlastnosti	E1
elektrické chování	NPD
tepelná vodivost	DS
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	≤ 2,0 kV
	NPD
	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Vedoucí marketingu dřevěných

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

**Gulvbelægning inde**  
**SPC 4,2-0,3**

Tilsigtet anvendelse:

**Gulvbelægningen til brug i bygninger**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem eller systemer til vurdering og  
kontrol af konstanten af ydeevnen:**System 3**

Harmoniseret standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**Notificeret organ/notificer **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Brandadfærd	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
Indhold af pentachlorphenol PCP		< 5 ppm
Emission af formaldehyd HCHO	NB 1023	E1
Vandtæthed		NPD
Glideadfærd		DS
Elektrisk adfærd		≤ 2,0 kV
Varmeledsevne		NPD
Holdbarhed i relation til brandadfærd		NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 06.12.2021

---

Thomas Nunold

Marketingchef Træ og Byggelementer

---

Daniel Fleer

Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the

**Internal flooring  
SPC 4,2-0,3**

Intended use/es:

**Floor coverings for use inside buildings**Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

**System 3**

Harmonised standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notified body/ies:

**NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLÍN

Country : Czech Republic

Declared performance:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
Content of pentachloroophenol PCP		< 5 ppm
Emission of formaldehyde HCHO	NB 1023	E1
Water-tightness		NPD
sliding behaviour		DS
electrical behaviour		≤ 2,0 kV
thermal conductivity		NPD
durability		NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
Head of marketing wood and  
construction products

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**  
Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

**Pavimento para interior  
SPC 4,2-0,3**

Usos previstos:

**Revestimientos para suelos en el interior de edificios**

Fabricante:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistemas de evaluación y verificación de la  
constancia de las prestaciones (EVCP):**Sistema 3**

Norma armonizada:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Organismos notificados:

**NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones
Reacción al fuego	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
contenido en pentaclorofenol PCP		< 5 ppm
emisión de formaldehído HCHO	NB 1023	E1
Estanqueidad		NPD
Comportamiento de deslizamiento		DS
comportamiento eléctrico		≤ 2,0 kV
Conductividad térmica		NPD
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego		NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 06.12.2021

Thomas Nunold

Responsable de marketing madera y productos c

Daniel Fleer

Responsable de gestión de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood **sisetingimuste põrandakate**  
**SPC 4,2-0,3**Kavandatud kasutusala(d): **Põrandakatted kasutamiseks hoonete sees**Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimToimivuse püsivuse hindamise ja **Süsteem 3**  
kontrolli süsteem:Ühtlustatud standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Teavitatud asutus(ed): **NB 1023** **INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus
Reaktsioon tulele	NB 1023 B <sub>fl</sub> -s1
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	NB 1023 E1
Veetihedus	NPD
Libisemisvõime	DS
elektrilised omadused	≤ 2,0 kV
soojusjuhtivus	NPD
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,

**Sisätilojen lattiapäällysteet**  
**SPC 4,2-0,3**

Aiottu käyttötarkoitus

**Lattiapinnoitteet käytettäväksi sisätiloissa**Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

**EN 14041:2004/AC:2006**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto
Palokäyttäytyminen NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	< 5 ppm
Formaldehydipäästö HCHO NB 1023	E1
Vesitiiviys	NPD
Liukukäyttäytyminen	DS
sähkökäyttäytyminen	≤ 2,0 kV
Lämmönjohtavuus	NPD
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimin Laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du

**Revêtement de sol en intérieur  
SPC 4,2-0,3**

Usage(s) prévu(s):

**Revêtements de sol pour l'intérieur des bâtiments**Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**  
de la constance des performances:

Norme harmonisée:

**EN 14041:2004/AC:2006**Organisme(s) notifié(s): **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction aux incendies	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
Teneur en pentachlorophénol PCP		< 5 ppm
Émissions de formaldéhyde HCHO	NB 1023	E1
Étanchéité		NPD
Comportement au glissement		DS
Comportement électrique		≤ 2,0 kV
Conductivité thermique		NPD
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie		NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 06.12.2021

---

**Thomas Nunold**

Directeur du marketing bois et produits de cons

---

**Daniel Fleer**

Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

**Unutarnje podne obloge  
SPC 4,2-0,3**

Namjena/namjene:

**Podne obloge za upotrebu unutar zgrada**Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

**Sustav 3**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**Prijavljeno tijelo/prijavljen: **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	
Ponašanje u slučaju požara	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Udio pentaklorfenola PCP		< 5 ppm
Emisija formaldehida HCHO	NB 1023	E1
vodonepropusnost		NPD
klizavost		DS
električno ponašanje		≤ 2,0 kV
toplinska vodljivost		NPD
trajnost reakcije na požar		NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fler**

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

**Padlóburkolat beltérben  
SPC 4,2-0,3**

Felhasználás célja(i):

**Padlóborítások épületen belüli használatra**

Gyártó:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

**Rendszer 3**

Harmonizált szabvány:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Bejelentett szerv(ek):

**NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Viselkedés tűz esetén NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm
Formaldehid HCHO kibocsátás NB 1023	E1
Vízállóság	NPD
Csúszási osztály	DS
Elektromos tulajdonságok	≤ 2,0 kV
hővezető képesség	NPD
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Marketingvezető (fa és építőanyagok)

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Minőségbiztosítási vezető

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimo

**Grindų danga patalpose  
SPC 4,2-0,3**

Naudojimo paskirtis (-ys):

**Grindų dangos, skirtos naudoti pastatų viduje**Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimEksploatacinių savybių pastovumo  
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**Sistema 3**

Darnusis standartas:

**EN 14041:2004/AC:2006**Notifikuotoji (-osios) įstaiga: **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Degumas	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Pentachlorfenolio PCP kiekis		< 5 ppm
Formaldehidų HCHO emisija	NB 1023	E1
Hermetiškumas		NPD
Slydimas		DS
elektriniai veiksmai		≤ 2,0 kV
Šilumos pralaidumas		NPD
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmais		NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybę už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 06.12.2021

---

**Thomas Nunold**

---

**Daniel Fleer**

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vad. Kokybės vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas **Grīdas segums telpās  
SPC 4,2-0,3**Paredzētais izmantojums: **Grīdas segumi izmantošanai ēku iekšienē**Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistēma vai sistēmas būvizrādājumu ekspl **Sistēma 3**  
noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:Saskaņotais standarts: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsizturība NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Pentahlorfenola PCP saturs	< 5 ppm
Formaldehīda HCHO emisija NB 1023	E1
Ūdensnecaurlaidība	NPD
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS
Elektriskās īpašības	≤ 2,0 kV
Siltumvadītspēja	NPD
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 06.12.2021

---

Thomas Nunold

---

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het

**Binnenvloer  
SPC 4,2-0,3**

Beoogd(e) gebruik(en):

**Vloerbedekking voor gebruik binnenin gebouwen**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSysteem of systemen voor het beoordelen er **Systeem 3**

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm:

**EN 14041:2004/AC:2006**Aangemelde instantie(s): **NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties
Brandwerendheid	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Pentachloorfenol PCP-gehalte		< 5 ppm
Uitstoot van formaldehyde HCHO	NB 1023	E1
Waterdichtheid		NPD
Glijbestendigheid		DS
elektrisch gedrag		≤ 2,0 kV
warmtegeleiding		NPD
brandwerendheid		NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 06.12.2021

---

**Thomas Nunold**

Hoofd marketing hout en bouwproducten

---

**Daniel Flear**

Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,  
**Golvbeläggning i rum  
SPC 4,2-0,3**Avsedd användning/  
**Golvbeläggningar för användning inomhus i byggnader**Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem för bedömning och fortlöpande  
kontroll: **System 3**Harmoniserad standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Anmält/anmälda organ: **NB 1023** **INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	NB 1023	B <sub>fl</sub> -s1
Halt av pentaklorfenol PCP		< 5 ppm
Utsläpp av formaldehyd HCHO	NB 1023	E1
Vattentäthet		NPD
Glidegenskaper		DS
Elektrisk prestanda		≤ 2,0 kV
Värmeledningsförmåga		NPD
Hållbarhet i samband med brandpåverkan		NPD

Prestandan för ovanstående produkt motsvarar deklarerad prestanda. Prestandan för ovanstående produkt motsvarar deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration är i överensstämmelse med Byggproduktförordningen EU nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

**Talna obloga v prostorih  
SPC 4,2-0,3**

Predvidena uporaba:

**Talne obloge za uporabo v zgradbah**Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

**Sistem 3**

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Priglašeni organi:

**NB 1023****INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Country : Czech Republic

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost
Reakcija na oheň	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
Vsebnost pentaklorfenola PCP		< 5 ppm
Emisije formaldehida HCHO	NB 1023	E1
Vodotesnost		NPD
Drzne lastnosti		DS
Prožnost		≤ 2,0 kV
Prevodnost toplote		NPD
Trpežnost v primeru požara		NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 06.12.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **podlahová krytina v interiéri**  
**SPC 4,2-0,3**Zamýšľané použitie/použitia: **Podlahové krytiny na použitie vo vnútri budov**Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém(-y) posudzovania a overovania **Systém 3**

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Notifikovaný(-é) subjekt(-y) **NB 1023** **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. (merged with ex-NB 1390)**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Country : Czech Republic

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre
Vedenje v prípade požaru	NB 1023	B <sub>f</sub> -s1
obsah pentachlórfenolu PCP		< 5 ppm
emisie formaldehydu HCHO	NB 1023	E1
Vodotesnosť		NPD
Klzné vlastnosti		DS
elektrické správanie		≤ 2,0 kV
tepelná vodivosť		NPD
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň		NPD

Lastnosti výrobu, uvedeného zgoraj, so v súlade s uvedenými lastnosťami. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 06.12.2021

---

Thomas Nunold

---

Daniel Fleer

Vedúci marketingu drevených výrobkov a staveb Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.