

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

b!d Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 b!d Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 b!d Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 b!d Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Verwendungszweck

**Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden**

Hersteller

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

**System 3**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notifizierte Stelle(n):

**NB 0766**  
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden


Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	< 5 ppm
Emission an Formaldehyd HCHO	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitverhalten	DS
Elektrisches Verhalten	≤ 2,0 kV
Wärmeleitfähigkeit	0,102 W/(mK)
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 18.10.2021

  
 Thomas Nunold  
 Leiter Marketing Holz und Bauelemente

  
 Daniel Fleer  
 Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на

**b!d Vegas 4,2 - 0,3 mm**  
**b!d Rainbow 4,2 - 0,3 mm**  
**b!d Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm**  
**b!d Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm**

Предвидена употреба/употреби:

**Подови настилки за употреба в сгради**Производител: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и  
проверка на**Система 3**постоянството на експлоатационните  
показатели:

Хармонизиран стандарт:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Нотифициран орган/органи:

**NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Декларирани експлоатационни показатели:

Декларирани експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели
Поведение при пожар	B <sub>f</sub> -s1
Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm
Емисия на формалдехид HCHO	E1
Водонепропускливост	NPD
Плъзгане	DS
Електрическо поведение	≤ 2,0 kV
Топлопроводимост	0,102 W/(mK)
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) № 305/2011,

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 18.10.2021

---

**Thomas Nunold**  
Ръководител Маркетинг изделия от  
дърво и Строителни елементи

---

**Daniel Fleer**  
Ръководител Управление на  
качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

**BAHAG AG**

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení o stavebních výrobcích 305/2011/EU

**CZ**

115891-21-0071

Jedinečný identifikační kód typu výrobku.

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Zamýšlené/zamýšlena použít: Podlahové krytiny k použití uvnitř budovy

Výrobce: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem/systemy POSV: **System 3**Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Oznamení subjekt/oznamené subjekty: **NB 0766**

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	B <sub>fl-s1</sub>
obsah pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm
emise formaldehydu HCHO	E1
Vodotěsnost	NPD
Klízné vlastnosti	DS
elektrické chování	≤ 2,0 kV
tepelná vodivost	0,102 W/(mK)
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD

Vlastnosti vyše uvedené výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného vyše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold

Vedoucí marketingu dřevěných

Daniel Fleer

Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,  
 bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Tilslaget anvendelse:  
 Gulvbelægningen til brug i bygninger

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

**System 3**

kontrol af konstanten af ydeevnen:

Harmoniseret standard: **EN 14041:2004/AC:2006**

Notificeret organ/notificerede organer: **NB 0766**

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Deklareret ydeevne:

Vesentlige egenskaber	Ydeevne
Brandadfærd	B <sub>fl-s1</sub>
Indhold af pentachlorophenol PCP	< 5 ppm
Emission af formaldehyd HCHO	E1
Vandtaethed	NPD
Gildeadfærd	DS
Elektrisk adfærd	≤ 2,0 kV
Varmeledsevne	0,102 W/(mK)
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på enaansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrivet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold  
 Marketingschef Træ og Byggeelementer

Daniel Fleer  
 Leder af kvalitetsstyring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.



<p><b>BAHAG AG</b></p> <p>Declaración de rendimiento según el Reglamento de productos de construcción 305/2011/CE</p> <p>ES</p> <p>115891-21-0071</p>																			
<p>Código de identificación única del</p> <p>bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm</p>																			
<p>Usos previstos:</p> <p>Revestimientos para suelos en el interior de edificios</p>																			
<p>Fabricante: <b>BAHAG AG</b>, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim</p>																			
<p>Sistemas de evaluación y verificación de la</p> <p><b>Sistema 3</b></p> <p>constancia de las prestaciones (EVC):</p>																			
<p>Norma armonizada: <b>EN 14041:2004/AC:2006</b></p> <p>Organismos notificados: <b>NB 0766</b></p> <p>Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  Zellescher Weg 24  01217 Dresden</p>																			
<p>Prestaciones declaradas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Características esenciales</th> <th>Prestaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reacción al fuego</td> <td>B<sub>s</sub>-s1</td> </tr> <tr> <td>contenido en pentaclorofenol PCP</td> <td>&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>emisión de formaldehído HCHO</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Estanqueidad</td> <td>NPd</td> </tr> <tr> <td>Comportamiento de deslizamiento</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>comportamiento eléctrico</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>Conductividad térmica</td> <td>0,102 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego</td> <td>NPd</td> </tr> </tbody> </table>		Características esenciales	Prestaciones	Reacción al fuego	B <sub>s</sub> -s1	contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm	emisión de formaldehído HCHO	E1	Estanqueidad	NPd	Comportamiento de deslizamiento	DS	comportamiento eléctrico	≤ 2,0 kV	Conductividad térmica	0,102 W/(mK)	durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPd
Características esenciales	Prestaciones																		
Reacción al fuego	B <sub>s</sub> -s1																		
contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm																		
emisión de formaldehído HCHO	E1																		
Estanqueidad	NPd																		
Comportamiento de deslizamiento	DS																		
comportamiento eléctrico	≤ 2,0 kV																		
Conductividad térmica	0,102 W/(mK)																		
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPd																		
<p>Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante</p>																			
<p>Firmado por y en nombre del fabricante por:</p> <p>Mannheim, 18.10.2021</p> <p><u>Thomas Nuncio</u>  Responsable de marketing madera y productos</p> <p><u>Daniel Fieer</u>  Responsable de gestión de calidad</p> <p>La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.</p>																			
<p>6/17</p>																			

Tooteüldi kordumatu identifitseerimiskood  
 bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Kavandatud kasutusala(d): Põrandakatted kasutamiseks hoonete sees

Toota: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja  
 kontrolli süsteem: **Süsteem 3**

Ühtlustatud standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
 Teavitatud asutus(ed): **NB 0766**

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

**Põhiomadused**

Reaktsioon tulele	B <sub>fl-s1</sub>
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1
Veetihedus	NPD
Libisemisvõime	DS
elektrilised omadused	≤ 2,0 kV
soojusjuhtivus	0,102 W/(mk)
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puidukaupade ja ehitusoodete turundusjuht Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,  
 bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Fichte Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Alottu käytötarcoitus  
 Lattiapinnotteet käytettäväksi sisätiloissa

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim  
 Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var järjestelmä 3  
 missä käytetty järjestelmä/käytetty järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14041:2004/AC:2006**  
 Ilmoitettu laitos/ilmoitettu laitoskset: **NB 0766**  
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Ilmoitetut suoritusasot:	Personoinaisuuudet	Suoritusaso
Palokäyttyminen	B <sub>fl-s1</sub>	
Pentakoorfenoilpitoisuus PCP	< 5 ppm	
Formaldehydpäästö HCHO	E1	
Vestivys	NPD	
Liukukäyttyminen	DS	
sähkökäyttyminen	≤ 2,0 kV	
Lämönjohtavuus	0,102 W/(mk)	
kestävyyys palokäyttymiseen liittyen	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoiimoitus on asetäksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 Mannheim, 18.10.2021  
Thomas NunoId  
Daniel Fleer  
 Puun ja rakennustuotteiden markkinoiintoimin Laadunhallinnan johtaja  
 Tämä suoritusasoiimoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.  
 8/17





**BAHAG AG**Izjava o svojstvima u skladu s Uredbom o  
gradevnim proizvodima 305/2011/EU

115891-21-0071

Jedinstvena identifikacijska oznaka

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Podne obloge za upotrebu unutar zgrada

Nazivna/namjene:

Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 3

stalnosti svojstva (AVCP):

Uskladena norma:

EN 14041:2004/AC:2006

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellischer Weg 24  
01217 Dresden

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva
Ponašanje u slučaju požara	B <sub>fl-s1</sub>
Udio pentaklorofenola PCP	< 5 ppm
Emisija formaldehida HCHO	E1
vodonepropusnost	NPD
klizavost	DS
električno ponašanje	≤ 2,0 kV
toplinska vodljivost	0,102 W/(mK)
trajnost reakcije na požar	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas NunoldDaniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo i Gradevinski materijali Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

10/17

<b>BAHAG AG</b> Telfestménynyilatkozat az építési termékekre vonatkozó 305/2011/EU rendelet szerint HU		115891-21-0071																		
A termék típus egyedi azonosító kódja, bid Vegas 4,2 - 0,3 mm bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm																				
Felhasználás célja(i): Padlóborítások épületek belüli használatra																				
Gyártó: <b>BAHAG AG</b> , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																				
Az AVCP-rendszer(ek): <b>Rendszer 3</b>																				
Harmonizált szabvány: <b>EN 14041:2004/AC:2006</b> Bejelentett szerv(ek): <b>NB 0766</b> Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden																				
A nyilatkozatban szereplő telfestmény(ek):																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alapvető tulajdonságok</th> <th>Telfestmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viselkedés tűz esetén</td> <td>B<sub>fl</sub>-s1</td> </tr> <tr> <td>Pentaklorofenol PCP tartalom</td> <td>&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Formaldehid HCHO kibocsátás</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Viszáltság</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Csúszási osztály</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>Elektromos tulajdonságok</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>hővezető képesség</td> <td>0,102 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Alapvető tulajdonságok	Telfestmény	Viselkedés tűz esetén	B <sub>fl</sub> -s1	Pentaklorofenol PCP tartalom	< 5 ppm	Formaldehid HCHO kibocsátás	E1	Viszáltság	NPD	Csúszási osztály	DS	Elektromos tulajdonságok	≤ 2,0 kV	hővezető képesség	0,102 W/(mK)	Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD	
Alapvető tulajdonságok	Telfestmény																			
Viselkedés tűz esetén	B <sub>fl</sub> -s1																			
Pentaklorofenol PCP tartalom	< 5 ppm																			
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1																			
Viszáltság	NPD																			
Csúszási osztály	DS																			
Elektromos tulajdonságok	≤ 2,0 kV																			
hővezető képesség	0,102 W/(mK)																			
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD																			
A fent azonosított termékek telfestménye megfelel a bejelentett telfestmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e telfestménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.																				
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Mannheim, 18.10.2021 <u>Thomas Nunold</u> Marketingvezető (fa és építőanyagok) <u>Daniel Flier</u> Minőségbiztosítási vezető																				
A jelen telfestménynyilatkozat csak az 1. oldalal együtt érvényes. 11/17																				



Produkto tipo unikalus identifikavimas

- bid Vegas 4,2 - 0,3 mm
- bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm
- bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm
- bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Naudojimo paskirtis (-ys): Grindy dangos, skirtos naudoti pastatų viduje

Gaminiojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinų sąvybių pastovumo

Sistema 3

vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Darnusis standartas:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifikuoti (-osios) įstaiga (-os):

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Dekaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) sąvybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės sąvybės
Degumas	B <sub>fl-s1</sub>
Pentachlorofenolio PCP kiekis	< 5 ppm
Formaldehidų HCHO emisija	E1
Hermetiškumas	NPD
Slydimas	DS
elektriniai veiksmai	≤ 2,0 kV
Silumos pralaidumas	0,102 W/(mK)
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės sąvybės atitinka visas deklaruotas eksploatacinės sąvybės. Ši eksploatacinų sąvybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsižvelgiant į jo turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pastrašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold

Daniel Fieer

Medienos ir statybinų medžiagų rinkodaros vadc Kokybės vadovas

Ši eksploatacinų sąvybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

<p>115891-21-0071</p>	<p><b>BAHAG AG</b>          Būvstrādājumu deklarācija atbilstoši          LV Būvstrādājumu Regulai 305/2011/ES</p>	<p>Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas          bid Vegas 4,2 - 0,3 mm          bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm          bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm          bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm</p>																		
<p>Paredzētais izmantojums:          Grīdas segumi izmantošanai ēku iekšienē</p>																				
<p>Ražotājs: <b>BAHAG AG</b>, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim</p>																				
<p>Sistēma vai sistēmas būvstrādājumu ekspluācija <b>Sistēma 3</b>          noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:</p>																				
<p>Saskaņotais standarts: <b>EN 14041:2004/AC:2006</b>          Pazinotā(-as) iestāde(-es): <b>NB 0766</b>          Attīstītājs un Prūfator Holztechnologie GmbH          Zellescher Weg 24          01217 Dresden</p>																				
<p>Deklarētā(-as) ekspluatācijas īpašība(-as):  <b>Būvniecības raksturlielumi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="98 1384 470 1451">Ekspluatācijas īpašības</th> <th data-bbox="470 1384 1356 1451">Būvniecības raksturlielumi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="98 1339 470 1384">Ugunsizturība</td> <td data-bbox="470 1339 1356 1384">B<sub>1</sub>-s1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1294 470 1339">Pentahlorofenola PC saturs</td> <td data-bbox="470 1294 1356 1339">&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1249 470 1294">Formaldehīda HCHO emisija</td> <td data-bbox="470 1249 1356 1294">E1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1205 470 1249">Ūdensnecaurlaidība</td> <td data-bbox="470 1205 1356 1249">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1160 470 1205">Sīdes berzes novēršanas spēja</td> <td data-bbox="470 1160 1356 1205">DS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1115 470 1160">Elektriskās īpašības</td> <td data-bbox="470 1115 1356 1160">≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1070 470 1115">Siltumvadītspēja</td> <td data-bbox="470 1070 1356 1115">0,102 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="98 1025 470 1070">Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību</td> <td data-bbox="470 1025 1356 1070">NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Ekspluatācijas īpašības	Būvniecības raksturlielumi	Ugunsizturība	B <sub>1</sub> -s1	Pentahlorofenola PC saturs	< 5 ppm	Formaldehīda HCHO emisija	E1	Ūdensnecaurlaidība	NPD	Sīdes berzes novēršanas spēja	DS	Elektriskās īpašības	≤ 2,0 kV	Siltumvadītspēja	0,102 W/(mK)	Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD
Ekspluatācijas īpašības	Būvniecības raksturlielumi																			
Ugunsizturība	B <sub>1</sub> -s1																			
Pentahlorofenola PC saturs	< 5 ppm																			
Formaldehīda HCHO emisija	E1																			
Ūdensnecaurlaidība	NPD																			
Sīdes berzes novēršanas spēja	DS																			
Elektriskās īpašības	≤ 2,0 kV																			
Siltumvadītspēja	0,102 W/(mK)																			
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD																			
<p>Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.</p>																				
<p>Paraksts ražotāja vārda:          Mannheim, 18.10.2021  <u>Thomas Nunnold</u>  <u>Daniel Fleer</u>          Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga r kvalitātes vadības nodaļas vadītājs          Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopā ar 1. lapu.          13/17</p>																				

Unieke identificatiecode van het

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Beoogd(e) gebruik(en):

Vloerbedekking voor gebruik binnenin gebouwen

Fabrikant:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systeem of systemen voor het beoordelen er

**System 3**

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Aangemelde instantie(s):

**NB 0766**

Ontwikkelings- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24

01217 Dresden

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken

Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandwerendheid	B <sub>fl-s1</sub>
Pentachloorfenol FCP-gehalte	< 5 ppm
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1
Waterdichtheid	NPD
Glijbestendigheid	DS
elektrisch gedrag	≤ 2,0 kV
warmtegeleiding	0,102 W/(mK)
brandwerendheid	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Onderkend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Munnold

Hoofd marketing hout en bouwproducten

Daniel Fleer

Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mmAvsedd användning/  
Golveläggningar för användning inomhus i byggnaderTillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlopande

System 3

kontroll:

Harmoniserad standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/annälda organ:

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24

01217 Dresden

Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Reaktion vid brandpåverkan

B<sub>fl</sub>-s1

Halt av pentaklorfenol PCP

&lt; 5 ppm

Utsläpp av formaldehyd HCHO

E1

Vattentätthet

NPD

Glidegenskaper

DS

Elektrisk prestanda

≤ 2,0 kV

Värmeledningsförmåga

0,102 W/(mK)

Hållbarhet i samband med brandpåverkan

NPD

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas NunoldDaniel FeerMarknadsföringschef trä och byggkomponenter  
Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

**BAHAG AG**Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih  
proizvodih 305/2011/EU

SI

115891-21-0071

Enotna identifikacijska oznaka tipa

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Predvidena uporaba: Talne obloge za uporabo v zgradbah

Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

System 3

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Priglašeni organi:

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Reakcija na ogenj	Reakcija na okenj	Reakcija na okenj
Vsebnost pentaklorofenola PCP	Emissije formaldehida HCHO	Vodotesnost
< 5 ppm	E1	NPD
Drvsne lastnosti	Prožnost	Prožnost
Prevodnost toplote	Trpežnost v primeru požara	Trpežnost v primeru požara
0,102 W/(mK)		
≤ 2,0 kV		
DS		
NPD		
E1		
< 5 ppm		
B <sub>fl-s1</sub>		
Lastnost	Bistvene značilnosti	Lastnost

Lastnosti proizvoda, navedeneega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunnold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

Daniel Fieer

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

16/17



**BAHAG AG**Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia o  
stavbebných výrobkoch 305/2011/EU

SK

115891-21-0071

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Zamýšľané použitie/použitá:

Podlahové krytiny na použitie vo vnútri budov

Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

Systém 3

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti

Parametre

Vedenie v prímeru požára

B<sub>f</sub>-s1

obsah pentachlórfenolu PCP

&lt; 5 ppm

emisie formaldehydu HCHO

E1

Vodotesnosť

NPD

Klzné vlastnosti

DS

elektrické správanie

≤ 2,0 kV

tepelná vodivosť

0,102 W/(mK)

trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň

NPD

Lastnosti výrobcu, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenými lastnosťami. Za izdajcu je izjave o lastnosti je v skladu z Uredbo

(EU) št. 305/2011 odgovoren izkjučno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas NunoldDaniel Fleier

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavební Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.

17/17

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

bid Vegas 4,2 - 0,3 mm  
 bid Rainbow 4,2 - 0,3 mm  
 bid Nordmann Eiche 4,2 - 0,3 mm  
 bid Eiche Nebraska 4,2 - 0,3 mm

Verwendungszweck  
Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von GebäudenHersteller **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergrstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 3

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n):

NB 0766

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B <sub>fl-s1</sub>
Gehalt an Pentachlorophenol PCP	< 5 ppm
Emission an Formaldehyd HCHO	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitverhalten	DS
Elektrisches Verhalten	≤ 2,0 kV
Wärmeleitfähigkeit	0,102 W/(mK)
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold

Leiter Marketing Holz und Bauelemente

Daniel Fleer

Leiter Qualitätsmanagement