b!design LVT

VINYL-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Woodlands

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1220 x B 180 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30453072	106100131	b!design LVT, Woodlands, 4,2 mm	7640165929827	32

b!design LVT

VINYL-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Antik Ahorn

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 190 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,299 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
22553669	106100141	b!design LVT, Antik Ahorn, 4,2 mm	7640165927366	32

b!design LVT

VINYL-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Western Eiche

- ◊ Synchronpore Holzoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 220 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27655092	106100240	b!design LVT, Western Eiche, 4,2 mm	7640165926925	33

b!design LVT

VINYL-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sherwood Eiche

- ◊ Synchronpore Holzoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 220 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27696383	106100242	b!design LVT, Sherwood Eiche, 4,2 mm	7640165926949	33

b!design LVT

VINYL-DESIGNBODEN

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Cognac Eiche

- ◊ Synchronpore Holzoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 220 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,130 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27707540	106100241	b!design LVT, Cognac Eiche, 4,2 mm	7640165926932	33