





Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		4,2/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1210 x 190 / 1220 x 180	
Stärke Thickness (mm)	4,2	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,299
	kg	17,63 / 18,31
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m ²	73,568 / 70,272
	kg netto net	564,16 / 585,92
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,111 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

Kollektion Collection		4,2/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1210 x 220	
Stärke Thickness (mm)	4,2	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	CB	
Struktur Surface	IRE	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	Droplock100	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m ²	2,130
	kg	17,58
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m ²	70,29
	kg netto net	580,14
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,167 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years



* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		5,0/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1210 x 190	
Stärke Thickness (mm)	5,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m ²	1,839
	kg	18,19
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m ²	58,848
	kg netto net	582,08
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,153 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads